










































<h3>Unità interna</h3>  <p style="text-align: center;">PEA-RP200/250WKA</p>	<h3>Unità esterna</h3>  <p style="text-align: center;">PUHZ-ZRP200/250</p>																		
<h3>Key Technologies</h3> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">* Optional</p>																			

Specifiche tecniche CANALIZZATA ALTA PREVALENZA - POWER INVERTER R410A				
UNITÀ INTERNA			PEA-RP200WKA	PEA-RP250WKA
			Unità esterna PUHZ-ZRP200YKA2	Unità esterna PUHZ-ZRP250YKA2
Alimentazione	Tensione/Freq./Fasi	V/Hz/n°	Unità interna	230 / 50 / 1
			Unità esterna	400 / 50 / 3+N
Raffreddamento	Capacità nominale (min/max)	T=+35°C	kW	19 (9 - 22,4)
	Potenza assorbita nominale	T=+35°C	kW	6,03
	EER	T=+35°C		3,15
	Carico teorico (PdesignC)		kW	19
	SEER/ηsc			202,20%
	Classe di efficienza energetica		1f / 3f	-
Consumo energetico annuo <sup>1</sup>			kWh/a	-
Riscaldamento stagione media	Capacità nominale (min/max)	T=+7°C	kW	22,4 (9,6 - 25)
	Potenza assorbita nominale	T=+7°C	kW	6,58
	COP	T=+7°C		3,4
	Carico teorico (Pdesignh)		kW	18,9
	SCOP/ηsh			137,20%
	Classe di efficienza energetica			-
Consumo energetico annuo <sup>1</sup>			kWh/a	-
Unità interna	Dimensioni	A x L x P	(mm)	470x1370x1120
	Peso		kg	108
	Portata aria		m³/min	50-61-72
	Pressione statica		Pa	60-75-100-150
	Pressione sonora	Nominale		38-41-44
	Potenza sonora			65-66-67
	Dimensioni	A x L x P	(mm)	1338x1050x330
Unità esterna	Peso		kg	135
	Pressione sonora	Raffreddamento		59
		Riscaldamento		62
	Potenza sonora	Nominale		77
Massima corrente assorbita	Unità interna		A	4,3
	Unità esterna		A	19,0
	Magnetotermico consigliato		A	32
Linee frigorifere	Diametri	Liquido/Gas	mm	9,52/25,4
	Lunghezza max		m	100
	Dislivello max		m	30
Campo funz. garantito	Raffreddamento		°C	-15~+46
	Riscaldamento		°C	-20~+21
Refrigerante	Tipo / Precarica		kg	R410A/7,1
	GWP <sup>2</sup> / Tons CO <sub>2</sub> Eq.			2088/14,82

<sup>1,2</sup> Note di riferimento vedi pag. 60

Accessori unità interna		DESCRIZIONE
Comando a filo	PAR-40MAA	Comando a filo DeLuxe
	PAC-YT52CRA	Comando a filo semplificato
Comando a infrarossi	PAR-FL32MA	Telecomando a infrarossi
	PAR-FA32MA	Angolare griglia con ricevitore infrarossi

<h3 style="color: green;">Unità interna</h3>  <p style="text-align: center;">PEA-RP200/250WKA</p>	<h3 style="color: green;">Unità esterna</h3>  <p style="text-align: center;">PUHZ-P200/250</p>																				
																					
<h3 style="color: green;">Key Technologies</h3> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">* Optional</p>																					
																					
																					

Specifiche tecniche CANALIZZATA ALTA PREVALENZA - STANDARD INVERTER					
UNITÀ INTERNA			PEA-RP200WKA	PEA-RP250WKA	
			Unità esterna PUHZ-P200YKA3	Unità esterna PUHZ-P250YKA3	
Alimentazione	Tensione/Freq./Fasi	V/Hz/n°	Unità interna	230 / 50 / 1	
			Unità esterna	400 / 50 / 3+N	
Raffreddamento	Capacità nominale (min/max)	T=+35°C	kW	19 (9 - 22,4)	
	Potenza assorbita nominale	T=+35°C	kW	6,29	
	EER	T=+35°C		3,02	
	Carico teorico (PdesignC)		kW	19	
	SEER/nsc			194,50%	
	Classe di efficienza energetica		1f / 3f	-	
Consumo energetico annuo <sup>1</sup>			kWh/a	-	
Riscaldamento stagione media	Capacità nominale (min/max)	T=+7°C	kW	22,4 (9,6 - 25)	
	Potenza assorbita nominale	T=+7°C	kW	6,78	
	COP	T=+7°C		3,3	
	Carico teorico (Pdesignh)		kW	15,5	
	SCOP/nsh			134,40%	
	Classe di efficienza energetica			-	
	Consumo energetico annuo <sup>1</sup>			kWh/a	-
Unità interna	Dimensioni	A x L x P	(mm)	470x1370x1120	
	Peso		kg	108	
	Portata aria		m³/min	50-61-72	
	Pressione statica		Pa	60-75-100-150	
	Pressione sonora	Nominale		dB(A)	38-41-44
	Potenza sonora			dB(A)	65-66-67
Unità esterna	Dimensioni	A x L x P	(mm)	1338x1050x330	
	Peso		kg	127	
	Pressione sonora	Raffreddamento		dB(A)	58
		Riscaldamento		dB(A)	60
	Potenza sonora	Nominale		dB(A)	78
Massima corrente assorbita	Unità interna		A	4,3	
	Unità esterna		A	19,00	
	Magnetotermico consigliato		A	32	
Linee frigorifere	Diametri	Liquido/Gas	mm	9,52/25,4	
	Lunghezza max		m	70	
	Dislivello max		m	30	
Campo funz. garantito	Raffreddamento		°C	-15~+46	
	Riscaldamento		°C	-20~+21	
Refrigerante	Tipo / Precarica		kg	R410A/6,5	
	GWP <sup>2</sup> / Tons CO <sub>2</sub> Eq.				2088/13,57

<sup>1,2</sup> Note di riferimento vedi pag. 60

Accessori unità interna	DESCRIZIONE	
Comando a filo	PAR-40MAA	Comando a filo DeLuxe
	PAC-YT52CRA	Comando a filo semplificato
Comando a infrarossi	PAR-FL32MA	Telecomando a infrarossi
	PAR-FA32MA	Angolare griglia con ricevitore infrarossi